

GODKENDELSESINDEHAVER:

Unatherm GmbH
Gewerbeparkstrasse 5
DE-51580 Reichshof-Wehrath
Telefon: +49 2265 8080
Telefax: +49 2265 8938

Vandrør i bygning til koldt eller varmt vand

UNATHERM PE-RT
DOWLEX 2388
dim. 12-28 mm

FABRIKAT:

Unatherm GmbH, Tyskland

MÆRKNING:

Rør: (mindst for hver 1 m)

Fabrikantmærke:

- Fabrikantmærke: UNATHERM
- Dimension:
- Udv. diam. x godstykkelser
- Fremstillingsår
- Godkendelsesmærke: 
- Godkendelsesnummer
- Mærkning pr. 1 meter

Kobling:

Mærkning i overensstemmelse med VA-godkendelsen for den aktuelle kobling.

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale
Teknologisk Institut, Aarhus

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Brug

Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.

Brugsvandets temperatur må ved normalt drift ikke overstige 70 °C. Ved fejlfunktion i kortere perioder må temperaturen ikke overstige 95 °C.

PE-RT rørene må ikke anvendes til sprinkleranlæg og til fordelings- og koblings-ledninger i sprinkler anlæg.

Hvis PE-RT rørene anvendes som fordelings- og koblingsledninger til slangevinder, skal rørene brandisoleres mindst svarende til BS-30.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Montering

Samling af PE-RT rørene, udføres ved hjælp af koblinger med tilhørende støttebøsninger, som er VA-godkendt til PE-RT rør.

Ledninger til varmt vand skal anbringes, så PE-RT rør og koblinger er udskiftelige. Eventuelle samlinger med koblinger anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Ledninger til koldt vand kan indstøbes eller anbringes utilgængelige. Eventuelle samlinger skal være udskiftelige og skal anbringes, så samlingerne er fritliggende eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

PEX-rørene lægges under hensyntagen til rørens relativt store længdeudvidelse. Rørene skal i øvrigt understøttes og fastgøres i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens anvisninger.

Vedvarende berøring med sådanne kemikalier, som kan beskadige PE-RT, fx tjære, fortyndere og smøremidler, skal undgås.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Rørene er PE-RT rør. Samling af rørene udføres med kompressionsfittings jf. ovenstående montagebetingelser.			
Farve	Hvid			
Materiale	Ethylene-octene copolymer.			
Dimensioner	12 x 2,0 mm	16 x 2,2 mm	20 x 2,8 mm	25 x 3,5 mm
	15 x 2,5 mm	18 x 2,5 mm	22 x 3,0 mm	28 x 4,0 mm



Thomas Bruun